


Dimmer MicroDim ZB250 LED trykk/vri.

Variant: Dimmer MicroDim ZB250 Trykk Vri

Art.nr: SZ1000

El.nr: 1477777



INFORMASJON

MicroDim ZB250 LED trykk/vri er en kvalitetsdimmer for LED-lamper med faseavsnitt-dimming, som også kan benyttes på glødelamper og halogenlyspærer. Dimmeren er utstyrt med siste generasjon Zigbee-kommunikasjon og kan opprette forbindelse til hubber og produkter med samme kommunikasjonsprotokoll. Den kan styres av mange ulike apper i iOS- eller Android-universet. Valget av app styres vanligvis av hvilken hub man velger. Vær oppmerksom på at dimmeren ikke er sertifisert for Apple HomeKit.

Dimmeren har monteringsvennlighet i toppklasse med svært gode elevatorklemmer med skruterminering enkel innstilling av boostfunksjon og minimum lysnivå.

- Zigbee 3.0
- Kan integreres i smarthusløsninger
- Kan opprette direkte forbindelse med andre Zigbeeprodukter uten bruk av gateway
- Kan styres av Zigbee gateway og Zigbee fjernkontroll
- Støtter selvopprettende Zigbee nettverk uten koordinerende produkt og kan legge flere produkter til nettverket
- Støtter "Finn og bind-modus" for å opprette forbindelse til en Zigbee fjernkontroll
- Støtter Zigbee Green Power, og kan opprette forbindelse med inntil 20 stk Zigbee Green Power fjernkontroller
- 5 års garanti

Dimmeren kommer foreløpig i hvit glanset utgave (RAL9010) og passer i 55 x 55 mm rammer fra blant annet Gira og Elko.

SPESIFIKASJONER

Kabelinnføring: Skruklemme

Minimum dimmeniva: Justérbart

Driftsspenning: 230 V

Halogenglødelamper (230V) : 20 - 500 W

LED 2 (fasesnitt): Nei

LED: 5 - 250 W (3 - 250 W med bunnlast)

Glødelamper (230V): 20 - 500 W

Glødelamper: 20 - 500 W

Energi Halogen: 20 - 500 W

Halogenglødelamper: 20 - 500 W

LED 1 (faseavsnitt): Ja

230V LED: 5 - 250 W (3 - 250 W med bunnlast)

Lav-volt halogenlamper: 20 - 250 W

Overtemperatursikring: 75° C

Betjening: trykk/vri

Kapslingsklasse : IP20

Kapslingstemperatur Tc: 75° C

Omgivelsestemperatur Ta: -20° til 50° C