

Schuller Eh klar Sverige
BOX 4438
203 15 Malmö
Tel +46 (0)40 20 00 20
Mail: sverige@schuller.eu
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

Prisma Color Acryl Transparent

Varenummer: 91055, 91057.



Beskrivelse:

Spraymaling for profesjonelle og "gjør det selv". Hurtigtørkende fargeløs akryllakk spray med utallige brukeralternativer. Vi anbefaler alltid å bruke Prisma Color Primer. Egnert for metall (rengjort og fri for rust, overflaten skal grunnes med Prisma Color Corrosion), tre, glass, keramikk, stein, aluminium, papp og mange typer plast (bør grundes med Prisma Color Plastic Primer). Passer som topplakk på Prisma Color lakk spray. Ikke egnert for polystyren. For innendørs og utendørs bruk.

Kjennetegn:

Værbestandig, ikke gulfarging, UV-bestandig. Forbedrer holdbarheten til malte overflater. Med selvrensende ventil. Pigmentene er blykadmium og kromfrie. Ufarlig for ozonlaget, da det er fritt for farlige gasser.

Tekniske data:

Inneholder:	500 ml
Basert på:	Akryl
Glans:	Matt eller blank.
Overflatetørr:	Etter 15 - 20 minutter (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Herdet:	Etter 24 - 36 timer avhengig av malingstykkelse (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Malbar:	Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter herding (> 24 timer).
Temperaturbestandig:	Opptil 80 ° C
Fareklasse:	ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.

Bruk:

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling og rust og slip overflaten. Masker forsiktig det som ikke skal males. Påfør et strøk Prisma Primer som passer for overflaten. Etter tørking slipes primeren lett (600 korn). Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen er mellom 20 og 25 ° C. Før bruk, rist glasset i 2 minutter og spray en prøve. Avstanden til overflaten som skal behandles er omtrent 18-25 cm. Med den multifunksjonelle ventilen er det ikke nødvendig å holde sprøytebeholderen vertikalt under bruk. Spray flere strøk for å oppnå et godt resultat. Rist glasset godt mellom applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperaturen, fuktigheten og tykkelsen på det påførte malingslaget. Les instruksjonene på krukken nøye og håndter deretter.

Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering:

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted. Kan oppbevares i minst 60 måneder. Unngå innånding av damp og aerosoler. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hudfarge med en gang. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. Lokket og kan brukes på nytt. Den tomme sprayboksen returneres til en egnet gjenvinningsstasjon. Hvis sprayboksen ikke er tom, må den returneres til gjenvinningsstasjonen for farlig avfall.