



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
NEBRASKA CHERRY 30x120	300000000000046871	Cifre Ceramica, Spania
NEBRASKA ELM 30x120	300000000000046869	
NEBRASKA MAPLE 30x120	300000000000038966	
NEBRASKA OAK 30x120	300000000000044976	
NEBRASKA WHITE 30x120	300000000000046867	

Format:	30x120x0,9	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 186
Vannopptak (%):	≤0,5 %	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	IV	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	6	NORM: NS-EN 67-101
Sklisikkerhetsklasse:		NORM: DIN 51097
Risikogruppe		NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)		

Produktbeskrivelse:

Serie Nebraska, Gulyflis:

Serien Nebraska er en slitesterk porcellanato flis egnet for gulv og vegg både innendørs og utendørs. Flisen har et format med mål på 30x120cm. Overflaten er matt med trestruktur. Kommer i fem forskjellige farger.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Materiale:

Flisene er bestående av en porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten har en matt finish og har en middels høy ripefasthet.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel

eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonefuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.
Telefon: 66 85 31 80
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafliis.no
Internettadresse: www.megafliis.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Billingstad

Sted

Jakob Horsholt

Signatur

18.05.2020

Dato