

Nibbler

JN1601

550 W • 2 200 min⁻¹

Effektiv 550W nibbler med høy klippehastighet

Eksakte svinger og rette linjer uten grove kanter. Kappet materiale fjernes fra overflaten uten å deformere kanten. Maskinen kan dreies 360grader. Klipper i høyprofil og spiralplater med samme stempel. Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant og verktøynøkkel.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	550 W
Min. intern skjæreradius	45 mm
Min. ekstern skjæreradius	50 mm
Skjærekapasitet aluminium (opp til 200N/mm ²)	2,5 mm
Skjærekapasitet mykt stål (opp til 400N/mm ²)	1,6 mm
Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 600N/mm ²)	1,2 mm
Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 800N/mm ²)	0,8 mm
Ledning	2,0 m
Lydnivå (L _{WA})	102 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	7,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	1,6 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	261 x 75 x 177 mm

Brukerfordeler

- Kappet materiale fjernes fra overflaten uten å deformere kanten.
- Maskinen kan fritt dreies 360°.
- Klipper i høyprofil- og spiralplater med samme stempel.
- Smal utforming gir et godt grep.
- Matrise med tolkmåling sikrer tykkelsen på materialet.
- Langt 1/4" slag.
- Svært lav vekt - kun 1,6kg.
- Minimum ytre svingradie 50mm og indre svingradie 45mm.
- Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant/umbraconøkkel og verktøynøkkel.

NOBB 21108972

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

783208-8
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



A-15051
MATRISE



A-83951
STEMPEL



VALGFRITT TILBEHØR

322702-1
STEMPEL HOLDER



783208-8
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



A-15051
MATRISE



A-83951
STEMPEL



ANNET

Bruksanvisning

