

## Rettsliper

# GD0810C

750 W • 1 800 – 7 000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

Ergonomisk god 750W rettsliper til maks 50 mm slipehjul

Rettsliper med tommelbryter og maks turtall på 7000rpm. SJS gir lave vibrasjonsverdier.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	750 W
Turtall	7000 min <sup>-1</sup>
Kapasitet	8 mm
Diameter krageklemme	43 mm
Ledning	2,5 m
Lydnivå (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt uten ledning (EPTA)	1,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm
Vekt	1,7 kg

### Brukerfordeler

- Utstyrt med standard elektronikk.
- Smalt motorhus gir godt, ergonomisk grep.
- Makitas patenterte Super Joint System (SJS).
- Motorhusets labyrintkanaler beskytter motoren mot støv.

### NOBB 23705361

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

193012-1  
SPENNHYLSE 6MM



## VALGFRITT TILBEHØR

192988-9  
SPENNHYLSE 8MM



193011-3  
SPENNYLSE 3MM



193012-1  
SPENNHYLSE 6MM



193141-0  
SLIPEHOLDER



193903-6  
STØVDEKSEL TILKOBLINGSSETT



B-52722  
ROTTERENDE FIL, 10x20x6MM,



B-52750  
ROTTERENDE FIL, 10x20x6MM,



B-52788  
ROTTERENDE FIL, 10x20x6MM,



B-52819  
ROTTERENDE FIL, 10x25x6MM,



B-52847  
ROTTERENDE FIL, 10x25x6MM,



## ANNET

Bruksanvisning

