

Kombihammer

HR2811FT

800 W • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Effektiv 800W Kombihammer med hurtigchuck

Brukes til boring, hammerboring og meisling, vertikal motor, LED lys, avvibrert grep, gummiert sidegrep og utskiftbar hurtigchuck. Sikkerhetsclutch sikrer bruker ved fastkiling av bor. Slagkraft 2,9J. Maks 28mm hull i betong. Vekt 3,6kg.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	800 W
Turtall	0 - 1100 min ⁻¹
Slagfall	0 - 4500 min ⁻¹
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	28 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	8 - 20 mm
Slagkraft	2,9 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	80 mm
Ledning	4,0 m
Lydnivå (L _{WA})	102 dB(A)
Lydnivå (L _{pA})	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	15,0 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med	11,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.
- Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor.
- Vibrasjonsdempet sidehåndtak.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet

NOBB 40786295

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

158057-6
SIDEHÅNDTAK



194080-7
HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



419975-6
GRIP BASE, HR201D

824789-4
Koffert



VALGFRITT TILBEHØR

158057-6
SIDEHÅNDTAK



192349-3
STØVSUGERADAPTER 25MM 9403



193472-7
STØVAVSUG SDS-PLUS



194079-2
HURTIGCHUCK 13MM



194080-7
HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



198362-9
STØVAVSUG



417724-5
KOFFERTLÅS, PLAST



824789-4
Koffert



ANNET

Bruksanvisning

