

Betongsporfres

SG1251J

1 400 W • 125 mm • 6 – 30 mm

Sporfres med høy presisjon til å frese spor i betong

Betongsporfres med 1400W motor. Nøyaktig og støvfri fresing i betong. Skjærer med to diamantskiver samtidig. Maks skjæredybde 30mm. Leveres med diamantskiver og kommer i Makpac koffert.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	1400 W
Turtall	10 000 min ⁻¹
Maks skjæredybde	30 mm
Sporbredde	6 - 30 mm
Senterhull	22,23 mm
Diameter slipeskive	125 mm
Lydnivå (L _{WA})	108 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	4,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm
Adapter støvsuger Ø inn / ut	32/37 mm
Ledning	5,0 m

NOBB 48887837

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Makita patenterte Super Joint System (SJS) beskytter girkasse og bruker ved en eventuell fastkjøring.
- Ergonomisk utformet støttehåndtak og innstilling av ønsket dybde.
- Støvbeskyttelse og mulighet for tilkobling av støvsuger.
- Elektronisk kraftjustering.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

197610-3
HAKENØKKEL M14



783204-6
Unbrakonøkkel 6



821552-6
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



VALGFRI TTILBEHØR

197610-3
HAKENØKKEL M14



783204-6
Unbrakonøkkel 6



821552-6
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



B-12778
DIAMANTSKIVE 125X22,23



B-12996
DIAMANTSKIVE 125X22,23/20



B-13091
DIAMANTSKIVE 125X22,23/20



ANNET

Bruksanvisning

