

Slagskrutrekker LXT®

DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min⁻¹

Slagskrutrekker med høyt turtall og 1/4" bitsfeste

DTD152 er en enkel og robust slagskrutrekker. Bruk av slagskrutrekker på disse bruksområdene reduserer belastningen på håndleddet og øker effektiviteten. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 2900 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	165 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M12
Slagtall	0 - 3500 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	10,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

EAN 0088381699099

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Reversmulighet.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837670-0

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



194250-8

HURTIGCHUCK 10MM 1/4"



■ ANNET

Bruksanvisning

