



Maskinsett LXT®

DLX2127MJ

18V

Maskinsett med borskrutrekker og slagtrekker

Maskinsett med to maskiner. DDF482 borskrutrekker og DTD152 slagtrekker. Leveres med 2stk 18V 4,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.



MODELLER I COMBOKIT



Borskrutrekker LXT®
DDF482Z



Slagskrutrekker LXT®
DTD152Z

Borskrutrekker LXT®

DDF482Z

18V • 62 Nm • 1 900 min⁻¹

**Kraftig borskrutrekker med selvstrammende chuck
1.5-13mm**

DDF482 er en kraftig og robust batterdrill for profesjonelle. Egner seg til en rekke bruksområder fra boring til skruing. LED lys. Z-modell leveres i eske uten batterier og lader. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	62 / 36 Nm
Moment innstilling	21
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{pA})	75 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,5 - 1,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

Brukerfordeler

- Hurtiglading 36 minutter. Luftkjølt intelligent ladesystem.
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- LED-arbeidsbelysning.

Link til produktside - www.makita.no



Slagskrutrekker LXT®

DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min⁻¹

Slagskrutrekker med høyt turtall og 1/4" bitsfeste

DTD152 er en enkel og robust slagskrutrekker. Bruk av slagskrutrekker på disse bruksområdene reduserer belastningen på håndleddet og øker effektiviteten. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 2900 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	165 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M12
Slagtall	0 - 3500 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	10,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Reversmulighet.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Link til produktside - www.makita.no



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837670-0

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



P-90629

VINKELCHUCK 1/4"



194250-8

HURTIGCHUCK 10MM 1/4"



■ ANNET - DDF482Z

Bruksanvisning



■ ANNET - DTD152Z

Bruksanvisning

