

Skruautomat LXT®

DFR550

18V • 25 – 55 mm • 4 000 min⁻¹

Effektiv 18V skruautomat til båndede skruer

Skruautomat 18V for effektiv montering av gips, plater og terrasse med skruer på bånd. Fra 25mm til 55mm skruer. Bruker 160mm bits. Trinnløs dybdejustering, beltekrok, turtall 4000rpm. Kan benyttes med forlenger. Vekt 2,1kg.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Gipsskrue	25 - 55 mm
Skrukapasitet	4,0 mm
Lengde	157 mm
Turtall	4000 min ⁻¹
Lydnivå (L _{pA})	78 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	2,1 - 3,1 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

Brukerfordeler

- Støvsikker konstruksjon.
- Elektrisk strømovertvåking med varselampe.
- Slurekobling og redusert tomgangsløyd.
- Ergonomisk og gummiert håndtak
- Svært lett og kompakt design.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

140493-0

Guidebox til skruautomat



194500-1

GULVFORLENGER 890-990MM



195184-8

SKRUFORSATS 5MM



837631-0

INNLEGG MAKPAC TYPE 3



■ ANNET

Bruksanvisning

