

Slagskrutrekker

TD022DSJ

7.2V • 1/4" • 25 Nm • 0 – 2 450 min⁻¹

Liten slagskrutrekker

Slagteknikken gjør den til kraftfull skrutrekker, som på grunn av sitt høye turtall også kan brukes ved boring.



7.2V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 7,2V	2 x 1,5Ah (10,8Wh)
Ca ladetid	35 min
Spenning	7,2 V
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 2450 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	25 Nm
Kapasitet bolt	M3 - M8
Kapasitet maskinskrue	M3 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M3 - M6
Slagtall	0 - 3000 min ⁻¹
Koffert (plast)	✓
Lydnivå (L _{WA})	96 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	85 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	7,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Kan også kjøres i revers.
- Ergonomisk utformet grep.
- Ideell til arbeid på trange steder.
- LED-arbeidsbelysning.

EAN 0088381833288

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

821549-5

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



STANDARDUTSTYR

198000-3 (2x)

Batteri 7,2V 1,5Ah Li-ion



194588-1

Batterilader 7,2V / 10,8V



VALGFRITT TILBEHØR

821549-5

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



ANNET

Bruksanvisning

