

Slagbormaskin CXT®

HP333DZ

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹

Kompakt 12V slagborskrutrekker med to hastigheter og selvspennende chuck.

En allsidig slagdrill som egner seg meget godt til hjemmebruk. Om du må bore i mur for henge noe på veggen, og ellers trenger en normalt god drill for enkel montasje er dette et meget godt valg. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------------------------|---|
| Spenning CXT | ✓ |
| Batteribeskyttelse | ✓ |
| Turtall | 0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Slagttall | 0 - 6750 / 0 - 25 500 min ⁻¹ |
| Maks moment hard/myk | 30 / 14 Nm |
| Moment innstilling | 20 |
| Maks borediameter i tre | 21 mm |
| Maks borediameter i betong | 8 mm |
| Maks borediameter i stål | 10 mm |
| Kapasitet chuck | 0,8 - 10 mm |
| Lydnivå (L _{WA}) | 93 dB(A) |
| Lydnivå (L _{PA}) | 82 dB(A) |
| Støytoleranse (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrasjonsverdi (3 akser) | ≤ 2,5 m/sec ² |
| Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring | 13,0 m/sec ² |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1,5 m/sec ² |

Brukerfordeler

- LED-arbeidsbelysning.
- For skruing og boring - i tre, stål og betong.
- Ideell til arbeid på trange steder.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.

EAN 0088381872195

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

