

Muttertrekker CXT®

TW060DZ

12V max • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

Kompakt 12V muttertrekker med 1/4" innfesting

DZ-modeller leveres uten batterier og lader. TW060D er en kompakt muttertrekker til en rekke montasjejobber. Enkel og robust. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning CXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 2600 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	60 Nm
Kapasitet bolt	M8 - M12
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M6 - M10
Slagttall	0 - 3200 min ⁻¹
Pipeinnfestning	1/4 "
Lydnivå (L _{WA})	101 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	90 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	9,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	161 x 66 x 205 mm

Brukerfordeler

- Meget kompakt lengde - kun 161mm.
- Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.

EAN 0088381874939

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

