

FDV Dokumentasjon

SAP2400-1-FSC	LIND AKUSTIKK SPILEELEMENT LYNGEN 2400X600X16
SAP2400-2-FSC	LIND AKUSTIKK SPILEELEMENT VADSØ 2400X600X16
SAP600-1-FSC	LIND AKUSTIKK SPILEELEMENT LYNGEN 600X600X16
SAP600-2-FSC	LIND AKUSTIKK SPILEELEMENT VADSØ 600X600X16

Lind Akustikk Spileelement:

Akustikk Spileelement fra Lind, i to forskjellige fargedesign og to ulike størrelser. Fargen disse spileelementene kommer i er aldret eik og varm eik. Dette spileelementet kommer med en filt plate som demper romklang. Elementet består av en plate med ferdigmonterte spiler, og er beregnet for montering i både tak og vegg i tørre rom innendørs.

Materiale: plate i nålfilt, spiler i foliert eik
Mål: 60 x 60 cm og 240 x 60 cm
Tykkelse: 16 mm

Akustikkplaten er ikke egnet som gulvpanel.

5 års garanti på Lind akustikk spileelement.

Produktet er laget av et materiale som ikke er brannhemmende, noe som betyr at det kan ta fyr og brenne når det utsettes for varme eller flammer.

Rengjøring og vedlikehold:

Støvtørring: Tørk regelmessig med en myk klut for å bevare panelets utseende.

Fjerning av flekker: Behandle søl, merker og flekker umiddelbart. Test rengjøringsmetoder på et lite synlig område først, spesielt på mørke farger. Bruk mild såpe og varmt vann for å fjerne smuss.

Rengjøringsteknikk: Bruk en myk svamp eller klut med lette bevegelser. Unngå skrubbing og kraftig trykk.

Tørring: Unngå store mengder vann og sørg for god ventilasjon. Tørk fuktighet med en ren klut og la panelet tørke unna direkte varme og sollys.

Profesjonell hjelp: Kontakt et profesjonelt rengjøringsfirma ved behov for grundig rengjøring.

Ettersyn/kontroll:

Alle elektroniske installasjoner i akustikkplaten, slik som stikkontakter og downlights, må utføres av en autorisert elektriker.

Fuktbestandighet:

Akustikkplaten er ikke egnet for våtrom. Produktet må ikke komme i kontakt med vann eller åpen



flamme. Fuktighet og temperatur kan påvirke platen, og det må derfor ikke brukes i rom med store temperatursvigninger.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Avfallstype:

Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfalls plass.

Spileelementet kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

Megaflis AS

Postboks 43 1312 Slepender

66 85 31 80

kundeservice@megaflis.no

www.megaflis.no

12.12.2024