

FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
GRANITT CARTAGENA LIGHT GREY 30,5X61	SIS03	East Raise Stone Co., LTD, China

Format:	30,5x61	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B I b	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	0,5% < E < 3%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	-	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	6-7	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	-	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)		

Produktbeskrivelse:

Granitt Cartagena light grey , Naturstein:

Granitt Cartagena light grey er en flamme brent granitt i fliseformat 30,5x61, og er kalibrert på undersiden. Benyttes på de fleste flater, både ute- og innendørs. Flisen har en ru matt overflate med spottete granittstruktur i ulike lysegrå toner

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Materiale:

Flisen er en granitt naturstein i fliseformat, som er en massiv bergart, og vil derfor være veldig hard. Overflaten er ru, matt med spottete granittstruktur i ulike lysegrå toner. Kantene er noe ujevne og det vil forekomme variasjoner i flisene.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan matte ned flisenes overflate og skade eventuell overflatefinish. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for granittfliser. Dette fås kjøpt hos de fleste forhandlere av naturstein. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et

mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.
Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Granittflisene er en naturstein, og det vil derfor kunne forekomme fargevariasjoner og uregelmessigheter i flisene. Det er viktig å sjekke alle flisene før montering, slik at de utseendemessig tilfredsstillende forventningene. Mineral og kalkutslag kan forekomme både før montering, og etter noe tids bruk. Monterte varer gir ingen reklamasjonsrett som følge av ikke tilfredsstillende resultat. Kalk- og mineralutslag kan komme fra selve flisen eller underlaget. Det er derfor anbefalt å benytte en 2-komponent membran under flisene, ved legging utendørs og på betong dekke direkte på berggrunn ol. underlag. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:

Avfallstype: Naturstein

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slepender.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafli.no
Internettadresse: www.megafli.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Billingstad

Jakob Horsholt

22.09.2021

Sted

Signatur

Dato