



# FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

## **Produkt:**

MF8879-ufolie CELESTE LUNA HØY BUNNKAR U/FOLIE

## **Produktbeskrivelse:**

### *Celeste Luna Dusjkabinett:*

Buet dusjkabinettet med krom profiler, kommer med 6 mm klart herdet sikkerhetsglass. Doble skyvedører i front vil ha doble opphengshjul som lett lar deg ta av dørene ved rengjøring. Dusjgarnityr med 3-strålefunksjon vil festes til bakvegg. Side velges ved montering. Dusjtermostat kan monteres på høyre eller venstre side. 50cm høyt bunnkar (utvendig mål) i akryl vil ha stålramme for stabilitet og justerbare ben. Bunnkaret vil også komme med vannlås, avløpsslange og frontpanel med skruefester som kan fjernes for inspeksjon av sluk.

5 års garanti på Celeste dusjkabinetter.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Dusjkabinettet er flatpakket. Leveres i 3 deler.

## **Anvisninger for drift og vedlikehold:**

### *Lakkerte profiler:*

Profiler i front av dusjkabinettet, og på veggene er bestående av krom aluminium.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

### *Herdet Glass:*

Glassflatene i dusjkabinettet er bestående av herdet glass og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass vil være sensitivt for slag, støt ol. som kan skape spenninger i glasset og utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glasset kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

### *Bunnkar i akryl:*

Bunnkar i fiberarmert akryl har stålramme for ekstra stabilitet. Overflate i blank santietsakryl letter rengjøring.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av bunnkaret med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade bunnkarets overflate. Sluk og avløpsrør bør tømmes for hår og smuss jevnlig, samt rengjøres grundig for å unngå at det tetter seg. Fargepigmenter kan sette merker i akrylen og dusjkabinettet må derfor ikke benyttes til rengjøring av klær, hårfarging etc.

### *Ettersyn/kontroll:*

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av dusjkabinettet og montering, samt stramme til skruene ved behov.

### *Fuktbestandighet:*

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

### *Antatt levetid: >5 år.*

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil.

Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

## **Anvisninger for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

### *Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profilen deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

## **Teknisk service:**

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Importør:         | MegaFlis AS                                                            |
| Postadresse:      | Postboks 43 1312 Slependsen.                                           |
| Telefon:          | 81 57 00 04                                                            |
| Telefaks:         | 66 85 31 90                                                            |
| E-post:           | <a href="mailto:kundeservice@megaflis.no">kundeservice@megaflis.no</a> |
| Internettadresse: | <a href="http://www.megaflis.no">www.megaflis.no</a>                   |

