



FDV Dokumentasjon

Teknisk informasjon

Produkt navn:

Produktnummer:

CELESTE SIDEVEGG TIL NISJEDØR 40x190
CELESTE SIDEVEGG TIL NISJEDØR 30x190

MF1319F-40
MF1319F-30

Produktbeskrivelse

Celeste sidevegg i 40 og 30 cm bredde med krom-fargede profiler er laget for å kombineres med Celeste enkel nisjedør. Du kan selv velge hvilken side veggen monteres på. Sideveggen kommer med en sikkerhetsfolie som gir en tryggere dusjopplevelse. Tykkelsen på glasset er 5 mm.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Aluminium profiler

Profiler som festes i veggene, samt festepunkt til gulv og støttestag er bestående av krom aluminium.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubbe, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

Herdet glass:

Glassflaten i sideveggen er bestående av herdet glass og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass vil være sensitivt for slag, støt ol. som kan skape spenninger i glasset og utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Det må ikke benyttes



vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubbe, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glasset kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann.

Ettersyn/kontroll:

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av sideveggen og montering, samt stramme til skruene ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid: > 5 år

Det er 2 års garanti på slitasedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 2 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller Megaflis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisning for deponering

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfalls plass.

Profilen deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

Teknisk service

Importør: Megaflis AS

Postadresse: Postboks 43, 1312 Slependsen

Telefon: 66 85 31 80

E-post: kundeservice@megaflis.no

Internettadresse: www.megaflis.no

11.03.2025