



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

Produkt:

YTP633-100-FSC	LIND SERVANTPLATE STONE 100
YTP633-120-FSC	LIND SERVANTPLATE STONE 120
YTP633-080-FSC	LIND SERVANTPLATE STONE 80

Produktbeskrivelse:

Lind Stone Servantplate:

Servantplate tilpasset Vitality-serien er en benkeplate i marmorert stein til bruk sammen med Lind Vitality. Dersom man ønsker kan man bytte ut servanten på ditt møbel i samme serie og kombinere den med en frittstående servant. Platen kommer med ferdigboret hull for bunnventil og tilkobling av vannlås.

5 års garanti på Lind baderomsmøbler.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Overflate stein:

Benkeplate i marmorert stein. Ferdigboret hull til bunnventil og vannlås. Det er viktig å holde god ventilasjon i rommet og plassere møblene avskjermet fra vannsprut og mulige slag, for dermed å minimere risiko for skader.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremidler. Tørk deretter av benkeplaten med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade overflaten.

Servant i marmorert stein:

Servanten er fremstilt i et materiale som er godt egnet til baderoms servanter. Bindemidler og knust marmor støpes i en form og til slutt legges det på en overflatebehandling. Siden servanten blant annet består av marmorpulver har den porer som gjør at overflaten kan påvirkes av fargepigmenter og apparater med høye temperaturer. Servanten må derfor ikke benyttes til hårfarging, oppskylling av klær som kan inneholde overfløydige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i servanten. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton, kraftige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler med slipemidler, på servanten.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av servanten med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i servantens overflate. Hvis det skulle oppstå en ripe i servantens overflate kan den poleres forsiktig med slipepapir med korning 800-1200 for å jevne ut. Bruk deretter klar eller hvit poleringskrem og polermaskin med

polerhette i myk ullkvalitet, som holder en hastighet på 1500-2000 o/min. Tørk deretter av overflaten med en myk bomullsklut.

Ettersyn/kontroll:

Ved førstegangs montering av produktet skal alle skruer på møbelet etter strammes. Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av møbelet og montering, samt stramme til skruene ved behov. Vennligst sørg for at møblene har blitt installert i vannrett posisjon. Silikonstripe mellom servant og vegg må være intakt, og må skiftes ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet. Møbelskapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfalls plass.

Møbelskap kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Servant gjenvinnes som rene masser.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slepden.
Telefon: 66 85 31 80
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafliis.no
Internettadresse: www.megafliis.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Sted

Signatur

Dato