

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Avsugshammer med SDS plus

GBH 2-23 REA



Den kompakte løsningen for støvfri boring

De viktigste dataene

Nominelt effektopptak	710 W
Slagenergi	2,3 J
Borediameter betong, hammerbor	4 – 23 mm

Bestillingsnummer 0 611 250 500[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Nominelt effektopptak	710 W
Slagenergi	2,3 J
Slagtall ved nominelt turtall	0 – 4.400 slag/min
Nominelt turtall	0 – 1.000 o/min
Vekt	3,6 kg
Vekt uten/med avsugsenhet	2,9 / 3,6 kg
Verktøyholder	SDS plus
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	330 x 555 x 150 mm
Spenning, elektrisk	230 V
Borediameter betong, hammerbor	4 – 23 mm
Optimalt bruksområde betong, hammerbor	4 – 12 mm
Borediameter betong, støvavsugsenhet	4 – 16 mm
Maks. borediameter mur, hulborkroner	68 mm
Maks. borediameter i metall	13 mm
Maks. bor-Ø tre	32 mm

'Totale svingningsverdier (Hammerboring i betong)'

Svingningsemissjonsverdi ah	15,5 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Informasjon om støy/ vibrasjon

Hammerboring i betong

Svingningsemissjonsverdi ah	15,5 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Integrert, avtagbar avsugsenhet gjør arbeidet rent og støvfritt
- Den spesielt kompakte konstruksjonen gjør arbeidet komfortabelt selv over hodehode
- Borkroneadaptersett til avsug ved arbeid med hulborkroner (inntil 68 mm) – kan også brukes med ekstern suger

