

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Rotasjonslaser

## GRL 300 HV



Enkel håndtering med horisontal og vertikal selvnivellering

### De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	inntil 300 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 3,0 mm ved 30 m* (*pluss bruksavhengig avvik)
Selvnivelleringsområde	± 5° (8 %)

**Bestillingsnummer** 0 601 061 501[> Mer produktinformasjon](#)

## Tekniske spesifikasjoner

### Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	635 nm, < 5 mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	3R
Arbeidsområde med mottaker	inntil 300 m (Diameter)
Arbeidsområde uten mottaker	inntil 60 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 3,0 mm ved 30 m* (*pluss bruksavhengig avvik)
Selvnivelleringsområde	± 5° (8 %)
Nivelleringstid	15 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Rotasjonshastighet	150, 300, 600 o/min
Strømforsyning	NiMH-batterier, 2 x 1,5 V LR20 (D)
Gjenger til stativet	5/8"
Vekt, ca.	1,8 kg
Farge laserlinje	rød

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

## Fordeler:

- Enkel å bruke takket være én knapp per funksjon og selvforklarende display
- Rask å justere horisontalt og vertikalt gjennom automatisk selvnivellering på 8 % ( $\pm 5^\circ$ )
- Automatisk sjokkvarselfunksjon kan kobles inn og forhindrer nivelleringsfeil ved vibrasjoner og rystelser

