

PRODUKTDATABLAD

L 15 W/827

LUMILUX® T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel



Bruksområder

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Gatebelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Dokumentert lampeteknologi

Produktfunksjoner

- Veldig god lumenvedlikehold: 90 % gjennom hele lampelevetid
- God fargegjengivelsesindeks
- Dimbar




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	15 W
Konstruksjonseffekt (watt)	14.90 W
Nominell spenning	55 V
Nominell strøm	0,31 A

Fotometriske filer

Lysstrøm	950 lm
Lysutbytte	64 lm/W
Lysstrøm ved 35 °C	ikke relevant
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	827
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.96
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.93



Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	ikke relevant
-------------------	---------------

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	451.60 mm
Lengde i henhold til IEC standard	ikke relevant
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	438,00 mm
Diameter	26,0 mm
Rørdiameter	26 mm

Produktvekt	60,00 g
-------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
Service levetid	16000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0.90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	3.0 mg

MULIGHETER

Dimmable	Yes
----------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	15.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FD-15/827-E-G13-26/438
Ordreferanse	L 15W/827

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER_FL
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G13
Tilkoblet lyskilde (CLS)	No
Fargejusterbar lyskilde	No

Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	451.60 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	26,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	26,0 mm
Fargekoordinat X	0,463
Fargekoordinat Y	0,420
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546355
Model number	AC34142

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300325613	Sleeves 1	28 mm x 36 mm x 496 mm	93.00 g	0.50 dm ³
4050300325620	Shipping box 10	525 mm x 60 mm x 177 mm	1074.00 g	5.58 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.