

DIMENSJONER

Kolleksjon	MODERN PLANK	CLASSIC PLANK	TILE
Bredde	210 mm	187 mm	320 mm
Lengde	1510 mm	1251 mm	1300 mm
Antall planker pr pakke	7 Paneler/planker	9 Paneler/planker	5 Paneler/planker
m ² pr. pakke	2,22 m ²	2,105 m ²	2,08 m ²
Vekt per pakke	18,82 kg	17,87 kg	17,66 kg
Densitet	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³
Total tykkelse	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm
Overflatebehandling		Avansert PU - top sjikt med TitanV™ beskyttelse	
Not og fjær		PerfectFold™ V skjøt	

FABRIKKGARANTI

Bruksklasse	EN 16511:2014		Klasse 32
CE	EN 14041:2004/AC:05+06		DOP: see end label on pack
Garanti	Boligformål	Se garantibetingelsene	20 år
	Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene	0 år - På forespørsel opp til 10 år

GENERELLE DATA

METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO-VERDIER
Slitestykke	EN13329 - Annex E	≥1200	sykluser
Slagfasthet	EN13329 - Annex F	≥1200	mm
Ripefasthet	EN16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Kontorstolhjul	EN 425	25000 cycles	Ingen delaminering, ingen forstyrrelser
Plassering av møbelben	EN 424	Ben 0,1 mm/32 kg	OK
Inntrykksbestandighet	EN ISO 24343-1		No visible damage
Motstand mot flekker	EN 438-2	Aceton, kaffe, NaOH, H2O2, Skokrem	0,05 mm
Svelling	ISO 24336		Ingen endring
låsing styrke	ISO 24334	Fmax langsiden Fmax kortsiden	ingen svelling 2,0 kN/m 2,5 kN/m
Variasjon i dimensjoner	ISO 23999	6h ved 80 °C	<0,25% krymp <0,10% ekspansjon <1mm skåling
Brannklassifisering	EN 13501-1		Bfl-s1
UV-bestandighet	ISO 105 B02	Blåskala	Class 8
Sklisikring	EN 13893		DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Med sko	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfotet	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Våt	PTV value ≥ 42 Lav glidepotensial
	ENV 12633:2003-Annex A	Tørke	PTV value ≥ 60 Lav glidepotensial
Varmemotstand	EN 12667	Uten PERGO underlag På et PERGO Basic (roll)-underlag På et PERGO SUNSAFE-underlag	Class 2 0,020 m ² K/W 0,040 m ² K/W 0,030 m ² K/W
Gulvvarme		Egner seg for alle vanlige varmesystemer innebygget i undergulvet. Egner seg IKKE for løslagte varmesystemer så som folier, kabler i matter, plater o.l. Maks. kontaktemp. ≤ 27 °C. Se egne monteringsanvisninger.	

MILJØ & SERTIFIKATER

U-merket		Z-156.603-1573
Floorscore		SCS-FS-03981
AFPSET		SCS-FS-03981
Finnish Building Emission	M1: Svært lav avgassing, ingen lukt	Class M1
Formaldehydavgassing	EN 14041:2004/AC:05+06	Ingen formaldehyd tilført under produksjonen
TVOC 28 dager	ISO16000 part 9-6	AgBB krav etter 28 dager <1000 µg/m ³
Innhold	Tungmetaller + bly/kadmium	<20µg/m ³
FARLIGE STOFFER	Kreftfremkallende, muterende eller reproduktive stoffer	IKKE til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	IKKE til stede
Mykgjørere	Ortho-ftalatfrie mykgjørere	kompatibel
Resirkulert innhold	Det benyttes kun resirkulert materiale fra EGEN PRODUKSJON	

