


METZ MEDIO 900X500 MM SORT MED MOTOR

Varenummer: 423.19.3158.2 



Pris kr. 28510,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Kan indbygges i overskab, loft eller kogeniche
- Effektivt kantsug
- Leveres med fjernbetjening
- Energibesparende LED belysning
- Mulighed for periodisk udluftning i bolig
- Mulighed for variant til centralventilation
- Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul
- Indbygget switch (Trigger)

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.3000.9	560,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	13580,00
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	5755,00
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	5755,00
Wireophængt indbygningsramme 900 mm, sort	500.19.2002.9	2835,00
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2480,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegerte
MATERIALE:	Svartlakkert med svart glass
MÅL:	900,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	4
BOOST:	Ikke
FILTER:	Metallfilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	29,20 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	58,40
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	26,30
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	36,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTILTRERINGS-EFFEKTIVITET:	61,90
FETTILTRERINGS-EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
MINIMUM LUFTMENGDE:	205,30 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	562,40 m ³ /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	37 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	60 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,43 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,10
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	259,40 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	186,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	51,00 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	16,40 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	428 lux