

METZ MAXI 1200 MM HVID MED MOTOR

Varenummer: 423.19.3161.2 



Pris kr. 33545,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Placeringen i loftet sikrer god udsigt fra kokezonen
- Effektivt kantsug
- Leveres med fjernbetjening
- Energivenlig LED belysning
- Mulighed for periodisk udluftning i bolig
- Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul
- Indbygget switch (Trigger)

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.2000.9	560,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	13580,00
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	5755,00
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3050.0	5755,00
Wireophængt indbygningsramme 1200 mm, hvid	500.19.1001.9	2835,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	160,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Takintegreerte
MATERIALE:	Hvitlakkert med hvit glass
MÅL:	1.200,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	4
BOOST:	Ikke
FILTER:	Trykkutligningsfilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	160,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	35,90 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	67,20
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	18,30
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	C
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	36,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTfiltreringseffektivitet:	38,40
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	G
MINIMUM LUFTMENGDE:	274,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	568,70 m ³ /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	39 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	58 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,43 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,30
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	319,20 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	118,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	57,30 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	12,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	437 lux