

METZ MINI 750 MM SORT MED MOTOR/FLYTBAR

Varenummer: 423.19.5808.2 **A+**



Pris kr. 21515,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Flytbar motor
- Aftræk kan vendes bagud eller opad
- Energibesparende LED belysning
- Leveres med fjernbetjening
- Mulighed for periodisk udluftning i bolig
- Mulighed for variant til centralventilation
- Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul
- Indbygget switch (Trigger)

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.3100.9	560,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	13580,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	280,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	830,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	160,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegreerte
MATERIALE:	Svartlakkert med svart glass
MÅL:	750,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	4
BOOST:	Ikke
FILTER:	Stålfiler
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	17,80 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSSEN:	44,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	26,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	68,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTILTRERINGS EFFEKTIVITET:	60,40
FETTILTRERINGS EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
MINIMUM LUFTMENGDE:	310,80 m3/h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	550,10 m3/h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LYDEFFEKTIVITET MIN.:	51 dB(A)
LYDEFFEKTIVITET MAX.:	66 dB(A)
LYDEFFEKTIVITET V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,46 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,00
DEN MÅLTE STRØMNINGS HASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	248,50 m3/h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	164,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	42,80 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	204 lux