

METZ MEDIO III STRIP 900X500 MM HVID MED MOTOR/FLYTBAR

Varenummer: 423.19.3251.2 **A+**



Pris kr. 28035,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Flytbar motor - vendbart aftræk
- Effektivt kantsug
- Energiriktig LED belysning
- Leveres med fjernbetjening
- Mulighed for periodisk udluftning i bolig
- Mulighed for variant til centralventilation
- Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul
- Indbygget switch (Trigger)

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.3000.9	560,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	13580,00
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	5755,00
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	5755,00
Wireophængt indbygningsramme 900 mm, hvid	500.19.2001.9	2835,00
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2480,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegrerte
MATERIALE:	Hvitlakkert med hvit glass
MÅL:	900,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	4
BOOST:	Ikke
FILTER:	Metallfilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	18,80 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSEN:	44,80
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	27,70
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	18,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	74,90
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	349,20 m3/h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	620,50 m3/h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	50 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	63 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,47 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,00
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	278,50 m3/h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	163,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	45,60 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	53 lux