

## METZ MAXI II STRIP 1200 MM HVID MED MOTOR/FLYTBAR

Varenummer: 423.19.3261.2 **A+**



Pris kr. 33545,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

### SPESIELLE EGENSKAPER

- Placeringen i loftet sikrer god udsigt fra kokezonen
- Effektivt kantsug
- Flytbar motor og vendbart aftræk
- Easy-fit motor, kan monteres af én person nedefra - se skitsetegning
- Leveres med fjernbetjening
- Energivenlig LED belysning
- Mulighed for periodisk udluftning i bolig
- Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul
- Indbygget switch (Trigger)

### TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.2000.9	560,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	13580,00
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5755,00
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	5755,00
Wireophængt indbygningsramme 1200 mm, hvid	500.19.1001.9	2835,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	160,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Takintegreerte
MATERIALE:	Hvitlakkert med hvit glass
MÅL:	1.200,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	4
BOOST:	Ikke
FILTER:	Metallfilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

## TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	20,20 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	44,80
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	29,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	29,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTfiltreringseffektivitet:	60,10
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	E
MINIMUM LUFTMENGDE:	175,30 m3/h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	599,30 m3/h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	43 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	65 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,47 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,90
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	299,20 m3/h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	170,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	48,10 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	7,10 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	171 lux