

CAMBRIDGE II 900 MM SVART MED MOTOR

Varenummer: 540.21.5492.2 **A+**



Pris kr. 9095,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Rustfritt stål med svart glass
- Glass touch-betjening
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	845,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2365,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	9470,00
Kullfilter	535.21.8300.9	600,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Veggmonterte
MATERIALE:	Rustfri stål og svart glass
MÅL:	900,00 mm
BOOST:	Ikke
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	17,00 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSEN:	38,40
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	34,30
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	28,60
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	67,20
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	184,80 m3/h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	512,10 m3/h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	41 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	62 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,31 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,80
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	265,40 m3/h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	229,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	49,20 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,60 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	103 lux