

MANCHESTER 600 MM HVIT LUX

Varenummer: 520.42.5012.2 



Pris kr. 2409,75

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Hvitlakkert stål
- Mulighet for balansert luftskifte via Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.42.9000.9	462,00
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	687,75
Prolink Basic I	536.99.1500.9	4042,50
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	7743,75
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8872,50
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	11786,25
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1942,50

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegrerte
MATERIALE:	Hvitlakkert
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ikke
FILTER:	Metallfilter
FARGETEMPERATUR:	0 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	125,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	67,00 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	84,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	12,00
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	15,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
FETTfiltreringseffektivitet:	66,00
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	163,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	335,00 m ³ /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	53 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	69 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,00 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,60
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	176,00 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	283,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	112,00 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	5,60 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	83 lux