

TURBO K702 II 600 MM HVIT MED MOTOR

Varenummer: 520.42.5030.2 



Pris kr. 4340,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Leveres med Innebygd motor
- Mulighet for balansert luftskifte via Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.42.9000.9	540,00
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	795,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	4290,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	9410,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	12500,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegrerte
MATERIALE:	Hvitlakkert
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ikke
FILTER:	Metallfilter
FARGETEMPERATUR:	0 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	125,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	63,00 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	89,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	8,50
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	17,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
FETTfiltreringseffektivitet:	66,00
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	131,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	231,00 m ³ /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	49 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	62 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,00 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,70
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	138,00 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	221,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	98,50 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	2,80 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	47 lux