

SUPER SILENT GT 600 MM RUSTFRI/SVART MED MOTOR

Varenummer: 520.19.1108.2 



Pris kr. 9535,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Dobbelt Metallfilter
- Glass touch panel
- Motor med dobbelt turbinehjul
- Mulighet for styring av kokeplate ved anvendelse av Top Link® Modul
- Se Top Link® video på www.thermex.no

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.3600.9	275,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	13580,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegreerte
MATERIALE:	Svartlakkert med svart glass
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ikke
FILTER:	Dekoratitivt filter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	27,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	56,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	21,00
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	C
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	217,50
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTILTRERINGS-EFFEKTIVITET:	83,20
FETTILTRERINGS-EFFEKTIVITETSKLASSE:	C
MINIMUM LUFTMENGDE:	184,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	525,70 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	39 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	66 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,43 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,20
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	233,00 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	197,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	60,60 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	1,60 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	348 lux