

## ALSACE UTTREKK 600 MM HVIT MED MOTOR

Varenummer: 520.19.2161.2 



Pris kr. 11390,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

### SPESIELLE EGENSKAPER

- Kraftig og støysvak motor
- Dekorative filtre
- Glasstouch-betjening
- Energibesparende LED-belysning Mulighet for variant til sentralventilasjon
- Innebygget switch (trigger)

### TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.3760.9	970,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	4290,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	9410,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	12500,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	280,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	830,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	160,00

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegreerte
MATERIALE:	Hvitlakkert med hvit glass
MÅL:	598,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	4
BOOST:	Ikke
FILTER:	Dekorativt filter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

## TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	24,90 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITET SINDEKSEN:	54,60
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	23,60
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	53,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTILTRERINGS-EFFEKTIVITET:	85,60
FETTILTRERINGS-EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
MINIMUM LUFTMENGDE:	161,50 m <sup>3</sup> /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	524,60 m <sup>3</sup> /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	35 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	61 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,30 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,20
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	250,50 m <sup>3</sup> /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	177,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	52,10 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	2,90 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	159 lux