

METZ MICRO 750 MM HVID MED MOTOR

Varenummer: 423.19.6801.2 



Pris kr. 13725,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Flytbar aftræk bagud eller opad
- Energibesparende LED belysning
- Leveres med fjernbetjening
- Mulighed for variant til centralventilation
- Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul
- Indbygget switch (Trigger)

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegrerte
MATERIALE:	Hvitlakkert
MÅL:	750,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	4
BOOST:	Ikke
FILTER:	Stålfiler
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.3300.9	560,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	13580,00
Ekstern TX motor, vegg	225.19.1100.2	6610,00
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	6610,00
Thermex Centralventilations-link Ø125 mm	536.99.1401.9	6610,00
Ekstern CKB - CAB-200, EX motor	225.34.3720.2	21520,00
Thermex Centralventilations-link Ø160 mm	536.99.1403.9	6610,00
Thermex Centralvent Villa Modul II	536.99.1040.9	6610,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	280,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	830,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	160,00

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	56,10 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	57,80
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	27,70
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	54,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	80,90
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
MINIMUM LUFTMENGDE:	210,40 m3/h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	612,30 m3/h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	48 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	71 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,19 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,00
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	345,00 m3/h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	415,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	143,60 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	2,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNIITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	268 lux