

DECOR 787 600 MM HVIT MED MOTOR

Varenummer: 528.41.7861.2 



Pris kr. 21515,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Energivennlig LED belysning
- Soft touch-betjening med lys
- Mulighet for variant til sentralventilasjon
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

| Beskrivelse | Varenummer | Pris |
|----------------------------------|---------------|----------|
| Kullfilter | 535.41.0500.9 | 500,00 |
| Aftrækssæt Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 795,00 |
| Specialkanal, hvid, L:1x1950 mm | 537.41.1101.9 | 5410,00 |
| Prolink Basic I | 536.99.1500.9 | 4290,00 |
| Thermex Plasmex®-filter I - Rund | 535.10.1000.9 | 8935,00 |
| Prolink Premium I | 536.99.1504.9 | 9410,00 |
| Prolink Plasmex I | 536.99.1502.9 | 12500,00 |
| Thermex Trigger Link Modul | 536.99.1000.9 | 2230,00 |

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

| | |
|--------------------------|---------------|
| MODELL: | Fritthengende |
| MATERIALE: | Hvitlakkert |
| MÅL: | 600,00 mm |
| HASTIGHETER (EX. BOOST): | 3 |
| BOOST: | Ja |
| FILTER: | Alufilter |
| FARGETEMPERATUR: | 3000 Kelvin |

TEKNISKE DATA

| | |
|--|--------------------------|
| STRØM: | 230,00 V |
| AVTREKK: | 150,00 mm |
| ÅRLIG ENERGIFORBRUK: | 44,10 kWh/a |
| ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN: | 46,90 |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| HYDRAULISK EFFEKTIVITET: | 34,40 |
| HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITET: | 68,00 |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| FETTfiltreringseffektivitet: | 80,70 |
| FETTfiltreringseffektivitetssklasse: | C |
| MINIMUM LUFTMENGDE: | 331,90 m ³ /h |
| MAKSIMAL LUFTMENGDE: | 605,30 m ³ /h |
| LUFTMENGDE V. BOOST: | 724,00 m ³ /h |
| LYDEFFEKTEMISJON MIN.: | 48 dB(A) |
| LYDEFFEKTEMISJON MAX.: | 60 dB(A) |
| LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST: | 68 dB(A) |
| ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV: | 0,00 W |
| ENERGIFORBRUK I STANDBY: | 0,48 W |
| TID TILVEKST FAKTOR: | 0,80 |
| DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 388,30 m ³ /h |
| DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 444,00 Pa |
| DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 138,00 W |
| DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN: | 5,20 W |
| BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN: | 356 lux |