

DECOR 787 600 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 528.41.7868.2 



Pris kr. 21515,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Energivennlig LED belysning
- Soft touch-betjening med lys
- Mulighet for variant til sentralventilasjon
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.41.0500.9	500,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Specialkanal, rustfri, L:1x1950 mm	537.41.1108.9	5410,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	4290,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	9410,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	12500,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Fritthengende
MATERIALE:	Rustfritt stål
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	44,10 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSEN:	46,90
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	34,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	68,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	80,70
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
MINIMUM LUFTMENGDE:	331,90 m3/h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	605,30 m3/h
LUFTMENGDE V. BOOST:	724,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	48 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	60 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	68 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,48 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,80
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	388,30 m3/h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	444,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	138,00 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	5,20 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	356 lux