

## DECOR 787 900 MM RUSTFRI UTEN MOTOR

Varenummer: 528.41.7898.0



Pris kr. 19765,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

### SPESIELLE EGENSKAPER

- Energivennlig LED belysning
- Soft touch-betjening med lys
- Mulighet for variant til sentralventilasjon
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul

### TILBEHØR

| Beskrivelse                              | Varenummer    | Pris     |
|------------------------------------------|---------------|----------|
| Kullfilter                               | 535.41.0500.9 | 500,00   |
| Aftrækssæt Ø 160 mm                      | 830.51.2162.9 | 795,00   |
| Specialkanal, rustfri, L:1x1950 mm       | 537.41.1108.9 | 5410,00  |
| Prolink Basic I                          | 536.99.1500.9 | 4290,00  |
| Prolink Premium I                        | 536.99.1504.9 | 9410,00  |
| Prolink Plasmex I                        | 536.99.1502.9 | 12500,00 |
| Ekstern TX motor, vegg                   | 225.19.1100.2 | 6610,00  |
| Ekstern TX II motor, loft                | 225.19.1200.2 | 6610,00  |
| Thermex Centralventilations-link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 6610,00  |
| Ekstern CKB - CAB-200, EX motor          | 225.34.3720.2 | 21520,00 |
| Thermex Centralventilations-link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 6610,00  |
| Thermex Centralvent Villa Modul II       | 536.99.1040.9 | 6610,00  |
| Thermex Trigger Link Modul               | 536.99.1000.9 | 2230,00  |

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| MODELL:                  | Fritthengende  |
| MATERIALE:               | Rustfritt stål |
| MÅL:                     | 900,00 mm      |
| HASTIGHETER (EX. BOOST): | 3              |
| BOOST:                   | Ja             |
| FILTER:                  | Alufilter      |
| FARGETEMPERATUR:         | 3000 Kelvin    |

TEKNISKE DATA

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| STRØM:                                                               | 230,00 V  |
| AVTREKK:                                                             | 150,00 mm |
| ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:                                           | 0,00 W    |
| ENERGIFORBRUK I STANDBY:                                             | 0,48 W    |
| DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL<br>BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN: | 5,20 W    |
| BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNIITTLIGE<br>BELYSNING AV KOKEPLATEN:    | 356 lux   |