

LYON 900 MM RUSTFRI/SVART UTEN MOTOR

Varenummer: 527.23.1298.0



Pris kr. 18865,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Klassisk rektangulær design, horisontal design
- Kun 400 mm dyp – sikrer god plass og overblikk over kokeplate
- Horisontal og stor filterflate tett på kokeplaten sikrer optimalt dampopptak
- Energivennlig LED belysning
- Periodisk utsugning
- Mulighet for tilkjøp av
- Dekorative filtre
- Mulighet for variant til sentralventilasjon
- Mulighet for styring av kokeplate ved anvendelse av Top Link® Modul
- Se Top Link® video på www.thermex.no
- Mulighet for tilkobling i boliger med balansert ventilasjonsanlegg for modeller med intern eller ekstern motor, ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

| Beskrivelse | Varenummer | Pris |
|---|---------------|----------|
| Aftrækssæt Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 795,00 |
| Prolink Basic II | 536.99.1501.9 | 4865,00 |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 3700,00 |
| Thermex Trigger Link Modul | 536.99.1000.9 | 2230,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | 10225,00 |
| Prolink Plasmex II | 536.99.1503.9 | 13580,00 |
| Ekstern TX motor, vegg | 225.19.1100.2 | 6610,00 |
| Ekstern TX II motor, loft | 225.19.1200.2 | 6610,00 |
| Thermex Centralventilations-link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 6610,00 |
| Ekstern CKB - CAB-200, EX motor | 225.34.3720.2 | 21520,00 |
| Thermex Centralventilations-link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 6610,00 |
| Thermex Centralvent Villa Modul II | 536.99.1040.9 | 6610,00 |
| Flex sl. Ø 162 mm pr. meter | 800.70.4162.9 | 280,00 |
| Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 830,00 |
| Spændebånd 6" 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 160,00 |

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| MODELL: | Veggmonterte |
| MATERIALE: | Rustfri stål og svart glass |
| MÅL: | 898,00 mm |
| HASTIGHETER (EX. BOOST): | 3 |
| BOOST: | Ja |
| FILTER: | Alufilter |
| FARGETEMPERATUR: | 3000 Kelvin |

TEKNISKE DATA

| | |
|--|-----------|
| STRØM: | 230,00 V |
| AVTREKK: | 150,00 mm |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITET: | 120,00 |
| ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV: | 0,00 W |
| ENERGIFORBRUK I STANDBY: | 0,45 W |
| DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN: | 3,00 W |
| BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNIITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN: | 360 lux |