

BRETAGNE 900 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 527.41.7098.2 **A+**



Pris kr. 20085,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Moderne kjøkkenvifte i gammeldags stil
- Energivennlig LED-belysning
- Soft touch
- Mulighet for balansert luftutveksling ved hjelp av Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Specialkanal, rustfri, L:2x1000 mm	537.41.1008.9	3785,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	4290,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	9410,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	12500,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Veggmonterte
MATERIALE:	Rustfritt stål
MÅL:	900,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Dekoratív filter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	40,40 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSEN:	41,10
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	35,90
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	36,20
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	80,70
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
MINIMUM LUFTMENGDE:	343,00 m3/h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	635,00 m3/h
LUFTMENGDE V. BOOST:	775,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	47 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	62 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	67 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,49 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,70
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	413,60 m3/h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	460,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	147,10 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,90 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	141 lux