

HARWICH II 600 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 527.23.3068.2 **A++**



Pris kr. 11390,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Glass touch-betjening
- Ekstrautstyr: Top Link® Modul så kjøkkenventilatoren starter automatisk når du slår på koketoppen
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

| Beskrivelse | Varenummer | Pris |
|----------------------------------|---------------|----------|
| Aftræksset Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 795,00 |
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | 4865,00 |
| Thermex Top Link Modul II | 536.99.1300.9 | 3700,00 |
| Thermex Trigger Link Modul | 536.99.1000.9 | 2230,00 |
| Thermex Plasmex®-filter I - Rund | 535.10.1000.9 | 8935,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | 10225,00 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 13580,00 |
| Dekorativt filter | 536.23.1000.9 | 830,00 |

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

| | |
|--------------------------|----------------|
| MODELL: | Veggmonterte |
| MATERIALE: | Rustfritt stål |
| MÅL: | 600,00 mm |
| HASTIGHETER (EX. BOOST): | 3 |
| BOOST: | Ja |
| FILTER: | Alufilter |
| FARGETEMPERATUR: | 3000 Kelvin |

TEKNISKE DATA

| | |
|--|--------------------------|
| STRØM: | 230,00 V |
| AVTREKK: | 150,00 mm |
| ÅRLIG ENERGIFORBRUK: | 28,50 kWh/a |
| ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN: | 34,30 |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE: | A++ |
| HYDRAULISK EFFEKTIVITET: | 37,80 |
| HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITET: | 125,00 |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| FETTfiltreringseffektivitet: | 65,50 |
| FETTfiltreringseffektivitetssklasse: | D |
| MINIMUM LUFTMENGDE: | 205,00 m ³ /h |
| MAKSIMAL LUFTMENGDE: | 505,00 m ³ /h |
| LUFTMENGDE V. BOOST: | 705,00 m ³ /h |
| LYDEFFEKTEMISJON MIN.: | 46 dB(A) |
| LYDEFFEKTEMISJON MAX.: | 63 dB(A) |
| LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST: | 68 dB(A) |
| ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV: | 0,00 W |
| ENERGIFORBRUK I STANDBY: | 0,45 W |
| TID TILVEKST FAKTOR: | 0,60 |
| DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 370,00 m ³ /h |
| DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 441,00 Pa |
| DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 120,00 W |
| DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN: | 3,00 W |
| BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN: | 375 lux |