

HARWICH II 900 MM SVART MED MOTOR

Varenummer: 528.23.3092.2 **A++**



Pris kr. 17115,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Glass touch-betjening
- Ekstrautstyr: Top Link® Modul så kjøkkenventilatoren starter automatisk når du slår på koketoppen
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftræksset Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4865,00
Thermex Top Link Modul II	536.99.1300.9	3700,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	13580,00
Dekorativt filter	536.23.1000.9	830,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Fritthengende
MATERIALE:	Svartlakkert
MÅL:	900,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	25,10 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	31,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A++
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	40,30
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	117,50
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTfiltreringseffektivitet:	66,20
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	220,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	520,00 m ³ /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	740,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	46 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	63 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	68 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,45 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,50
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	348,70 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	472,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	113,40 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	6,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	705 lux