


LE MANS I 860 MM RUSTFRI/SVART MED MOTOR

Varenummer: 525.05.1001.2 



Pris kr. 41335,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- 3 hastigheter + boost max 711 m³/t
- Lydnivå max 68 dB(A)
- Energiklasse A
- Kanalsystemet kan plasseres bakerst i skapet for å utnytte plassen til skuffer
- Motoren kan monteres i sokkelen
- Enkelt avløpssystem for mindre mengder kondensvann
- Enkelt avløpssystem ved større mengder kondensvann
- Soft touch-åpning av avtrekkspalter
- Mål for kokeplate: bredde 860 mm dybde 520 mm
- Venstre kokesoner: 1xØ160 mm (1400 W) og 1xØ200 mm (2300 W – boost 3000 W)
- Høyre kokesoner: 2 x 190 x 210 mm (1600 W – boost 1850 W og 2100 W – boost 3000 W)
- Mulighet for bridgefunksjon (samkjøring av to soner på høyre side)
- Restvarme-indikator
- Pause- og tilbakestillingsfunksjon
- Barnesikring
- Overopphetingssikring
- Timerfunksjon (stoppeklokke)
- Hold varm-funksjon
- Operasjonell tidsbegrenser
- 9-trinns varmejustering
- Autostopp av kokeplate ved full kondensstank
- Induksjonskokeplate

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Benkintegrerte
MATERIALE:	Svart glas
MÅL:	860,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Metallfilter
FARGETEMPERATUR:	0 Kelvin

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkuleringskit (startkit)	535.05.1100.9	6015,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	32685,00
Plasmex® I kit inklusiv monteringsboks	536.99.1800.9	16530,00
Kit - bøjning og rist	830.05.1015.9	4155,00

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	44,50 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	49,60
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	31,20
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	0,00
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	79,60
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
MINIMUM LUFTMENGDE:	266,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	620,00 m ³ /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	711,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	51 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	68 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	69 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,45 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,00 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,90
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	324,70 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	469,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	135,50 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	0,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	0 lux