



Høyde (cm): 50
Skjerm diameter (cm): 17
Rør diameter (cm): 6.5
Justerbar lysretning: 10°

Nama 50

Artikkel nr: 2118268003 Sort
EAN: 5704924005008

Kolli 2
Materiale: Aluminium/Plast
IP54, Klasse 3 (12V), Bryter på ledning
SOLAR LED, Lyskilde inkl. 1w led

Område: Utendørs
Samlet Driver+lyskilde forbruk (Watt): 1

Sensor: Integrert
Sensorområde: 0-6m
Sensortype: PIR
Sensor vinkel: 120°

Den soldrevne Nama-serien utføres i et klassisk, rundt design som gir en vakker 360-graders lyseffekt. Perfekt langs oppkjørselen eller inngangsstien der du trenger god belysning. Nama lades av sollys i løpet av dagen, og slås på automatisk når den registrerer bevegelse. Enkel installasjon med det medfølgende spydet.

Lyskilde info (pr. lyskilde)

Lumen: 65
Levetid: 30000
Av/På: 10000
Fargetemperatur: 3000K
RA: 80
Candela: 89
Lysspredning: 87°
Dimbar: Nej

nordlux®



Denne lampen er egnet
for lyspærer i følgende
energiklasser:

874/2012

