




Magnum SMD LED 32W



Magnum SMD LED 44W



- Moc: 32W lub 44W
- 25% wyższy strumień świetlny w porównaniu do równoważnych opraw świetłowodowych
- Źródło światła: SMD LED
- 60% niższe zużycie energii (44W LED w porównaniu do Magnum 108W)
- 55% niższe zużycie energii (32W LED w porównaniu do Magnum 72W)
- Klosz matowy wykonany z poliwęglanu
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Przewód gumowy

- Power: 32W or 44W
- 25% higher luminous flux compared to equivalent fluorescent tube fittings
- Light source: SMD LED
- Up to 60% lower power consumption (44W LED compared to Magnum 108W)
- Up to 55% lower power consumption (32W LED compared to Magnum 72W)
- Polycarbonate mat diffuser
- Impact-resistant casing and multi-positional arm
- Rubber cable

Optional available:

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Radiowy czujnik ruchu (RCR)

Optionally available:

- Two sockets at the back side of the fitting
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Microwave motion sensor (RCR)

index	moc power	zasilanie power connection	IP	gniazdo socket	rodzaj wtyczki plug type	kl. ochronności protection class	RCR
245015	32W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO	□	-
245022	32W	230V	IP44	DK	DK	⊕	-
245039	32W	230V	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	⊕	-
245046	32W	230V	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	⊕	-
245053	32W	230V	IP44	DK	DK	⊕	RCR
245060	32W	230V	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	⊕	RCR
245077	32W	230V	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	⊕	RCR
245206	44W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO	□	-
245213	44W	230V	IP44	DK	DK	⊕	-
245220	44W	230V	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	⊕	-
245237	44W	230V	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	⊕	-
245241	44W	230V	IP44	DK	DK	⊕	RCR
245251	44W	230V	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	⊕	RCR
245268	44W	230V	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	⊕	RCR