

Serie 3 DC315N

Trådløs, bærbar dørklokke med halo-lys og trykknop – Hvid

Enkel, driftssikker og problemfri leveres Honeywell DC315N-dørklokken med dvaletilstand, som slukker for dørklokken i 3, 6, 9 eller 12 timer, så du kan slappe af uden at blive forstyrret. Det innovative halo-lys vil også gøre dig opmærksom på, at der står nogen ved døren, når dørklokken ikke kan høres.



Pakkens indhold:

1 x Trådløs, bærbar dørklokke, 1 x Trådløs trykknop, 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring,

Vigtige funktioner og fordele:

Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering - Tag vores bærbare dørklokker med dig rundt i huset og i haven med ActivLink™-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 150 m, mens den maksimale volumen på 84 dB kan høres på en afstand på op til 80 m.

Forstyrrer ikke - Med justerbar volumen og innovativ dvale-/mute-tilstand, som slukker for dørklokken på ubestemt tid eller i en fastsat tid på 3, 6, 9 eller 12 timer, kan din familie slappe af uden at blive forstyrret under filmaftener eller under en lur.

Revolutionerende design - Vores dørklokker er kompakte med flot design i en harmonisk palet i hvidt og gråt og er designet med hensyntagen til dit hjem.

Visuelle alarmer - Det innovative halo-lys- og LED-strobe udsender diskrete men effektive visuelle alarmer, som supplerer din valgte melodi i støjende omgivelser eller hjælper med at give dig besked, når dørklokken ikke kan høres.

Tryghed - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hemmelige banke-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell ActivLink™ tilkoble din dørklokke til Honeywell-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet

Driftssikkerhed og kvalitet - Honeywell ActivLink™, som anvender 868 MHz frekvens, er vores innovative, trådløse protokol, der har større rækkeviddekapacitet, udvidet batterilevetid på op til 5 år og forbedret, driftssikker tilslutning. Det hele understøttes af vores 2-årige garanti for produktkvalitet.

Kompakt størrelse med kraftig lyd - Alle Honeywell dørklokker har en digitalt forbedret tydelig lyd, som kan høres i hele huset og haven ved at pakke markedsførende lyd-kvalitet i små pakker!

Nem at installere - Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Specifikation:

| Trådløs, bærbar dørklokke | |
|--|--|
| Farve | Hvid |
| Vægmontering | Ekstraudstyr |
| Frekvens / Trådløs rækkevidde* | 868MHz / 150m |
| Hørbar rækkevidde (volumen) | 80m (84dB) |
| Melodier | 6 |
| Lyd | Volumenkontrol / Dvale- og mute-tilstand / Intern sirene |
| Alarmtid (minutter) | 2 (Intern sirenefunktion) |
| Visuelle alarmer | LED-indikator / 8 farver, halo-lys / LED-strobe |
| Halo-farver | Rød, grøn, blå, cyan, lyslilla, gul, hvid, ravgul |
| Strøm | Batteri: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (medfølger ikke) |
| Batterilevetid (år) | 2 |
| Batterifunktioner | Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment |
| Maks. enhedskapacitet | 4 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue sensor |
| Gendannelse af fabriksindstillinger | Ja |
| Driftstemperatur / opbevaringstemperatur | 0°C to +40°C/-20°C to +60°C |
| Mål (mm) / vægt (g) | 110 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 169 (g) |
| Monteringsmuligheder | Beslag / Rawl Plugs / Skruer |

| Trådløs trykknop | |
|--|--|
| Farve | Hvid |
| Vægmontering | Ekstraudstyr |
| Skrueløs montering (klæbepuder) | Ja |
| Frekvens / Trådløs rækkevidde* | 868MHz / 200m |
| Visuelle alarmer | LED-sikkerhedslys |
| Strøm | Batteri: 1 x CR2032 (3V) - (medfølger) |
| Batterilevetid (år) | 2 |
| Batterifunktioner | Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment |
| Trykknopdesign | Portrætformat |
| Trykknop med navneplade | No |
| IP-klassificering | IP55 |
| Driftstemperatur / opbevaringstemperatur | 0°C to +40°C/-20°C to +60°C |
| Mål (mm) / vægt (g) | 30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g) |
| Monteringsmuligheder | Beslag / Rawl Plugs / Skruer / Klæbepuder |

| Pakke | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| EAN-kode | 5004100965462 |
| Pakkemål (mm) / vægt (g) | 216 (h) x 150 (b) x 68 (d) / 360 (g) |
| Standardpakke, mængde | 4 |

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.