FDV dokumentasjon

Produktgruppe	**PVC Installasjonsrør**	
Produsent	Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo Tlf. 22 30 92 00	
Tekniske data	Dimensjoner	Rette lengder 12-50mm, Korrugerte 16-50mm
	Farge	Gul/hvit
	Materiale	Polyvinylklorid (PVC)
Godkjenning	Europeisk Standard EN 50086-2-2:95	
Kvalitetssikring	Norsk Wavin AS er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001	
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PVC er selvslukkende , og ikke kassifisert som brannfarlig. Flamme punkt ca. 450 ºC. Ved brann dannes organiske forbrenningsprodukter og hydrogenklorid, som er giftig ved innånding. Brann slukkes med CO_2, skum eller tørre kjemikalier.
Lagring	Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid da de blir bleket og sprø.	
Montering/Skjøting	Skjøtes med egnede skjøtemuffer til PVC rør.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold.	
Gjenvinning	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.	
Spill og avfall	Deponering på fylling, eller granuleres for gjenbruk.	
Utstedt:	Oslo, November 2013	