

# Blåtind Profesjonell Kraftvask Skummende

FF463



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway  
Tel: + 47 33 35 15 00  
Web: [www.wilhelmsenchemicals.no](http://www.wilhelmsenchemicals.no)  
For ordre: [orders.chemicals@wilhelmsen.com](mailto:orders.chemicals@wilhelmsen.com)  
Kundeservice: [service.chemicals@wilhelmsen.com](mailto:service.chemicals@wilhelmsen.com)



# Blåtind Profesjonell Kraftvask Skummende

## Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932.

Blåtind Profesjonell Kraftvask Skummende er et alkalisk rengjøringsmiddel for vask av utvendige fasader før maling.

## Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Kraftvask Skummende benyttes til rengjøring av fasader utendørs før det skal males/beises. Den spesialutviklede formuleringen endrer overflatenergien på overflaten og gir godt grunnlag for god vedheft. Samtidig er den svært effektiv mot skitt, støv, svertesopp og lignende. Påføring med skumkanon gjør påføringen mer synlig. Dette gir redusert forbruk av vaskemiddel i form av at en unngår rengjøring av samme område flere ganger. Vær obs på vind, slik at produktet ikke havner på overflater som ikke skal rengjøres eller ikke tåler høy pH.

## Brukerveiledning og dosering

Blåtind Profesjonell Kraftvask Skummende kan benyttes med høytrykksspyler, i bøtte, lavtrykkssprøyte og andre tradisjonelle påføringsmetoder med kost. For å oppnå best mulig skumeffekt, anbefales bruk av skumkanon tilkoblet en høytrykksspyler.

Blandeforhold: 1:30-1:70

Utblandet væske påføres nedenfra og opp. La virke i 3-5 minutter før det spyles av - først nedenfra og opp, deretter ovenfra og ned. Ved bruk av høytrykksspyler, se til at det ikke benyttes for høyt trykk direkte på fasaden. På områder med vanskelig smuss bør det benyttes en kost. Ved bruk av skumkanon: Se til at det ikke blåser slik at produktet havner på overflater som ikke skal rengjøres. Ikke la produktet tørke på overflaten, og skyll godt av vinduer for å unngå skjolder.

Når fasaden er ren og tørr, anbefales det å påføre Blåtind Sopp- og Algedreper for å forebygge mot sopp- og algeangrep. Når denne har tørket inn, er overflaten klar til å males/beises.

## Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Skummende
- Effektiv påføring ved bruk av skumkanon
- Gir bedre vedheft for ny maling/beis


**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.  
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos [Ecoonline.no](http://Ecoonline.no)**

## Tekniske data

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Utseende / Farge                    | Fargeløs til lysegul  |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | 1,01-1,02             |
| • Holdbarhet                          | 3 år                  |
| • pH                                  | 13-14 (i handelsvare) |
| • Lagringsbetingelser                 | Lagres frostfritt     |

# Blåtind Profesjonell Kraftvask Skummende

Varenummer	Nobb	EPD	Størrelse
FF463	60011337	5916986	4L

Varenr.	F-Pak	D-Pak	T-Pak	Antall
FF463	 7 021110 111953	 7 021110 112608	 7 021110 113254	Antall per kartong: 3 Antall kartonger: 48 Antall per pall: 144

Rev. 02  
Dato: 05/04/22  
Rev av: CBS