

Aero Grafit 2000 19W LED 3000K



EAN 7021986232332

SG nr. 623233



Teknisk data

Lyskildetype	LED
Lyskilde	Inkluderet
Driverwatt	-
Lyskildewatt	19W
Systemwatt	19W
Forsyningsspænding	230V
Lumen output	1700 lm
Lumen pr. Watt	89,5 lm/W
Farvetemperatur	3000K
Ra/CRI	Ra>83
MacAdam	SDCM3
Lysspredning	100°
Levetid	50.000 timer L70/B50
Isolationsklasse	KL I
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10

Info

Farve	Grafit
Styring	-
Indoor	-
Outdoor	Ja
Udskiftning af lyskilde muligt	Ja

Dæmpning

Fasedæmp	-
Dæmpbar 1-10V	-
Dæmpbar DALI	-
Push dim	-

Energi og godkendelser

Energiklasse	A+
Godkendt til fælles adgangsveje	Ja

Mål

Højde	110 mm
Bredde	223 mm
Dybde	276 mm

Materiale

Base	Aluminium
Afskærmning	Hærdet glas

Pakning

Boks	1 stk
Kasse	6 stk
Palle	60 stk

Montering

Montering i sløjfbare trykklemmer. Ind- og udgang bag på armaturet med gummimembraner til trækaflastning. Mulighed for både synlig og skjult kabelindføring.



Afstand

Minimums afstand til brændbart materiale i armaturens stråleretning

