

Primo Mat-Sort 12,5W 1100 LED 3000K Sensor



EAN 7021986445718

SG nr. 644571



Teknisk data	
Lyskildetype	LED
Lyskilde	Inkluderet
Driverwatt	-
Lyskildewatt	12,5W
Systemwatt	12,5W
Forsyningsspænding	230V
Lumen output	840lm
Lumen pr. Watt	67,2 lm/W
Farvetemperatur	3000K
Ra/CRI	Ra>80
MacAdam	SDCM3
Lysspredning	120°
Levetid	50.000 timer L70/B50
Isolationsklasse	KL I
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10

Info	
Farve	Mat-sort
Styring	Sensor
Indoor	-
Outdoor	Ja
Udskiftning af lyskilde muligt	Ja

Dæmpning	
Fasedæmp	-
Dæmpbar 1-10V	-
Dæmpbar DALI	-
Push dim	-


Energi og godkendelser	
Energiklasse	A+
Godkendt til fælles adgangsveje	Ja

Mål	
Diameter	Ø270 mm
Dybde	110 mm

Materiale	
Base	Aluminium
Afskærmning	UV-stabiliseret polykarbonat

Pakning	
Boks	1 stk
Kasse	8 stk
Palle	48 stk

Montering	
Montering i sløjfbare trykklemmer. Ind- og udgang bag på armaturet med gummimembraner til trækafastning. Mulighed for både synlig og skjult kabelindføring.	



Sensor	
Integreret bevægelsessensor	Ja
Efterløbstid	5 sek - 30 min
Rækkevidde loft montering	diameter: 12 m højde: max 6 m
Rækkevidde væg montering	diameter: 9 m højde: max 4 m
Indstillelig rækkevidde	Ja (100%, 75%, 50%, 10%)
Daglyssensor	Ja (2-50 lux samt off funktion)
Sammenkoblig Master/Slaver	Ja - max 10 stk

