

FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

Produkt:

MF8904NFBL-1-80x190-R MFJ CELESTE NERO DUSJDØR 80 TIL DUSJHJØRNE 6MM FOLIE HØYRE
MF8904NFBL-1-80x190-L MFJ CELESTE NERO DUSJDØR 80 TIL DUSJHJØRNE 6MM FOLIE VENSTRE
MF8904NFBL-1-90x190-R MFJ CELESTE NERO DUSJDØR 90 TIL DUSJHJØRNE 6MM FOLIE HØYRE
MF8904NFBL-1-90x190-L MFJ CELESTE NERO DUSJDØR 90 TIL DUSJHJØRNE 6MM FOLIE VENSTRE
MF8904NFB-2-90x190 MFJ CELESTE RETT DUSJHJØRNE 90X90X190 6MM FOLIE, SORT

Produktbeskrivelse:

Celeste Dusjhjørne/Dusjdør sort med folie:

Dusjdører med rutete mønster og sorte fargede profiler, og dusjhjørne med sorte fargede profiler. kommer med 6 mm foliert klart herdet glass. To rette dørblad vil ha justerbart veggfeste på begge sider for tilpasning, og magnetlukking. Profilene monteres i vegg, før dørene tilpasses og monteres i profilen. Slagdørenes profil har hev- og senke mekanisme, og dørene vil kunne betjenes både inn og ut. Folien som sitter på fremsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Det vil også medfølge subbelist til ned kant på dørene.

5 års garanti på Celeste dusjløsninger.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Dusjhjørnet er flatpakket. Leveres i 1 del.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Aluminiums profiler:

Profilen festet til glassflatene og profiler som festes i veggene er bestående av aluminium.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate. Sprossene på dørene er lakkert på før glasset er satt til herding, slik at rengjøringen er enklere.

Herdet glass med folie:

Glassflaten i dusjløsningen er bestående av herdet glass med sikkerhetsfolie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med sikkerhetsfolie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien) kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

Ettersyn/kontroll:

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av dusjhjørnet og montering, samt stramme til skruene ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil.

Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profiler deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

Teknisk service:


Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafli.no
Internettadresse: www.megafli.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Billingsstad



17.03.2022

Sted

Signatur

Dato