

FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

Produkt:

MF2852FC-R	CELESTE BADEKARVEGG HØYRE DOBBEL FOLIE PÅ GLASS
MF2852FC-L	CELESTE BADEKARVEGG VENSTRE DOBBEL FOLIE PÅ GLASS
MF8851F-75X140R	CELESTE BADEKARVEGG KROM HØYRE M/FOLIE
MF8851F-75X140L	CELESTE BADEKARVEGG KROM VENSTRE M/FOLIE
MF8851BF-75X140R	CELESTE BADEKARVEGG 75X140 CM - HØYRE M/ FOLIE, SORT
MF8851BF-75X140L	CELESTE BADEKARVEGG 75X140 CM - VENSTRE M/ FOLIE, SORT
MF8851HF-75X140L	CELESTE BADEKARVEGG 75X140 CM – VENSTRE M/FOLIE HVIT
MF8851HF-75X140R	CELESTE BADEKARVEGG 74X140 CM – HØYRE M/FOLIE HVIT

Produktbeskrivelse:

Celeste Badekarvegg:

Badekarvegg med krom, sorte og hvite profiler, kommer med 6 mm foliert klart herdet sikkerhetsglass. Enkel badekarvegg med rett glassflate er buet avrundet i topp. Dobbel badekarvegg kommer med to rette glassflater som er leddet sammen, ene flaten med buet avrundning i topp. Folien som sitter på fremsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Profil festet til glassveggen med hev-senk funksjon monteres i vegg profil, og tillater justering for tilpassing.

5 års garanti på Celeste dusjløsninger.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Badekarveggen er flatpakket. Leveres i 1 del.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Aluminiums profiler:

Profiler festet til glassflaten og profiler som festes i vegg er bestående av krom aluminium.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

Herdet glass med folie:

Glassflatene er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.

Rengjøring og vedlikehold: Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset

etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif badrom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien) kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

Ettersyn/kontroll:

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av badekarveggen og montering, samt stramme til skruene ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profiler deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafli.no
Internettadresse: www.megafli.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Billingstad

Jakob Horsholt

05.05.2022

Sted

Signatur

Dato